

Equipos de suministro con controlador GK-7

MINI 35K-60 12v.	
c/Kit de comunicación vía llave memoria	285800003
MINI 35K-60 12v.	
c/Kit de comunicación vía Ethernet	285800006
MINI 88K-60 220v.	
c/Kit de comunicación vía llave memoria	285000003
MINI 88K-60 12v.	
c/Kit de comunicación vía Ethernet	285000006



Interruptor protegido

Identificación:
Mediante código PIN
o mediante llave memoria



Llave puesta en modo manual para suministrar en caso de emergencia

Los equipos son apropiados para el suministro, medición y control del gas-oil de consumo propio para los vehículos de una flota.

Su instalación es asimismo apropiada y/o aconsejable para empresas de transporte, flotas privadas de vehículos, empresas agrícolas.

Compuesto por:

- Bomba GESPA 12v.ó 220v.
- Cuentalitros MGE-80A
Precisión $\pm 1\%$
- Filtro FG-2
- Base Pedestal
- Controlador de consumo GK-7
- 4 mts.manguera de impulsión
- Pico de corte automático
- Chasis metálico.

Dimensiones y peso (aprox.):

- *Dim.: 400 x 460 x 405 mm
(largo x ancho x alto)
- *Peso: 17 kg

* Dimensiones y peso máximos sin manguera ni pistola



SHK-70C-130	
c/Kit de comunicación vía llave memoria	263900001
SHK-70C-130	
c/Kit de comunicación vía Ethernet	263900002

- Equipos de suministro con componentes ATEX, especiales para instalaciones de suministro de gas-oil, nafta y querosen.
- Equipo formado por un grupo hidráulico de gran precisión y controlador de consumo GK-7

CHASIS:

- Realizado en acero
- Tratamiento especial interior y exterior para proteger contra la corrosión
- Acabado en pintura epóxi brillante Resistente intemperie

GRUPO HIDRÁULICO:

- Bomba: Autoaspirante, excéntrica de paletas autoajustables con separador de gases
- Caudal: **70-80 l/min**
- Válvula by-pass recirculación,
- Válvula antirretorno, filtro
- **Medidor:** de aluminio de 4 pistones
- Precisión: **0,2 %**
- Emisor de impulsos de 2 canales, de 100 pulsos por litro
- Totalizador mecánico

Motor:

- 1 kW 230/400v EExd con certificado ATEX
- Trifásico
- Protección IP-55

Se suministra con:

- 4m mang. impulsión $\varnothing 25$ mm doble capa especial gasóleo, racorada 1".
- Pistola automática con giratorio

Dimensiones y peso (aprox.):

- Dim.: 720x400x1.500 mm
(largo x ancho x alto)
- Peso: 103 kg



Kit de comunicación vía LLAVE MEMORIA

- Compuesto por:
- Software
 - Conversor
 - 1 llave memoria



Kit de comunicación vía ETHERNET

- Compuesto por:
- Software
 - Conversor